

## 6 x 32 - 125 - 250 В АС - стеклянный корпус - БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ



Идентиф. номер R090566P  
(Быстродействующий)



### Функции

Стеклянный корпус 6x32 мм.

Обозначение согласно стандарту:

3AG, 3SF: БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ,  
3SB, 3ST: С ВЫДЕРЖКОЙ ВРЕМЕНИ.

### Применение

Защита электрических цепей и оборудования потребителей.

Защита промежуточных плат ПК промышленного оборудования низкого напряжения.

0,100 - 0,25 А, соответствие UL/CSA 248-14

Соответствует МЭК 60127-2 доп. 4 (низкая откл. способность - 35 А или 10х<sub>10</sub>)

1) Подтверждены на 150 В

2) Подтверждены на 60 В

3) Керамические корпуса предохранителей номиналом 12,5, 16 и 20 А.

Размер	Ток (А)	Напряж. (АС)	Модель без светового индикатора		Упаковка
			Кат. номер	Идентиф. номер	
6 x 32	0,1	ua 250	MI6AG25V0,1	D085701P	50
6 x 32	0,125	ua 250	MI6AG25V0,125	E085702P	50
6 x 32	0,15	ua 250	MI6AG25V0,15	F085703P	50
6 x 32	0,2	ua 250	MI6AG25V0,2	H085705P	50
6 x 32	0,25	ua 250	MI6AG25V0,25	J085706P	50
6 x 32	0,315	r 250	MI6SF25V0,315	P090564P	50
6 x 32	0,4	r 250	MI6SF25V0,4	Q090565P	50
6 x 32	0,5	r 250	MI6SF25V0,5	R090566P	50
6 x 32	0,63	r 250	MI6SF25V0,63	S090567P	50
6 x 32	0,8	r 250	MI6SF25V0,8	T090568P	50
6 x 32	1	r 250	MI6SF25V1	V090569P	50
6 x 32	1,25	r 250	MI6SF25V1,25	W090570P	50
6 x 32	1,6	r 250	MI6SF25V1,6	X090571P	50
6 x 32	2	r 250	MI6SF25V2	Y090572P	50
6 x 32	2,5	r 250	MI6SF25V2,5	Z090573P <sup>(1)</sup>	50
6 x 32	3,15	r 250	MI6SF25V3,15	A090574P <sup>(1)</sup>	50
6 x 32	4	r 250	MI6SF25V4	B090575P <sup>(1)</sup>	50
6 x 32	5	r 250	MI6SF25V5	C090576P <sup>(1)</sup>	50
6 x 32	6,3	r 250	MI6SF25V6,3	D090577P <sup>(2)</sup>	50
6 x 32	8	r 250	MI6SF25V8	E090578P <sup>(2)</sup>	50
6 x 32	10	125	MI6SB12,5V10	Y207619P	50
6 x 32	12	125	MI6SB12,5V12	Z207620P	50
6 x 32	16	125	MI6SB12,5V16	A207621P	50

## Держатели MSM 5 – без аксессуаров


$I_{th max}$  25 А - Un 400 В для миниатюрных предохранителей 5x20



Кол-во полюсов	Модель без светового индикатора			Упаковка
	Кат. номер	Идентиф. номер	Кол-во модулей	
1	MSM51	J225707K	1	12
1+N	MSM51N	K225708K	1	12

## Держатель SI 6 – без аксессуаров

$I_{th max}$  25 А - Un 400 В миниатюрных предохранителей 6x32



M091482

N091483

Кол-во полюсов	Модель без светового индикатора			Упаковка
	Кат. номер	Идентиф. номер	Кол-во модулей	
1	SI61	M091482J	1	10
1	SI61PRE	N091483J	1	10
1	SI61PREBSM	G082990J	1	10

## 6 x 32 - 250 В АС - стеклянный корпус - С ВЫДЕРЖКОЙ ВРЕМЕНИ



Идентиф. номер H085728P  
(С выдержкой времени) а и

Размер	Ток (А)	Напряж. (АС)	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
6 x 32	0,062	250	MI6SB25V0,062	B207507P	50
6 x 32	0,08	250	MI6SB25V0,08	C207508P	50
6 x 32	0,1	250	MI6SB25V0,1	D085724P	50
6 x 32	0,125	250	MI6SB25V0,125	E085725P	50
6 x 32	0,15	250	MI6SB25V0,15	F085726P	50
6 x 32	0,175	250	MI6SB25V0,175	G085727P	50
6 x 32	0,2	250	MI6SB25V0,2	H085728P	50
6 x 32	0,25	250	MI6SB25V0,25	J085729P	50
6 x 32	0,3	250	MI6SB25V0,3	K085730P	50
6 x 32	0,375	250	MI6SB25V0,375	V087510P	50
6 x 32	0,4	250	MI6SB25V0,4	X087512P	50
6 x 32	0,5	250	MI6SB25V0,5	Y087513P	50
6 x 32	0,63	250	MI6SB25V0,6	Z087514P	50
6 x 32	0,75	250	MI6SB25V0,75	A087515P	50
6 x 32	1	250	MI6SB25V1	B087516P	50
6 x 32	1,25	250	MI6SB25V1,25	C087517P	50
6 x 32	1,5	250	MI6SB25V1,5	D087518P	50
6 x 32	1,8	250	MI6SB25V1,8	E087519P	50
6 x 32	2	250	MI6SB25V2	F087520P	50
6 x 32	2,5	250	MI6SB25V2,5	G087521P	50
6 x 32	3	250	MI6SB25V3	H087522P	50
6 x 32	4	250	MI6SB25V4	J087523P	50
6 x 32	5	250	MI6SB25V5	K087524P	50
6 x 32	6	250	MI6SB25V6	L087525P	50
6 x 32	7	250	MI6SB25V7	M087526P	50
6 x 32	8	250	MI6SB25V8	Q087529P	50
6 x 32	10	250	MI6ST25V10	F233455P <sup>(1)</sup>	50
6 x 32	12,5	250	MI6ST25V12,5	G233456P <sup>(1)</sup>	50
6 x 32	16	250	MI6ST25V16	H233457P <sup>(1)</sup>	50
6 x 32	20	250	MI6ST25V20	J233458P <sup>(1)</sup>	50

Соответствие UL и CSA 248-14

(1) Соответствует МЭК 60127-2 доп. 4

(низкая отключающая способность - 35 А или 10кл.)

Подтверждены на 125 В

Отключающая способность:

0,063 - 1 А: 35 А/250 В - 10 000 А/125 В

1,25 - 3 А: 100 А/250 В - 10 000 А/125 В

4 - 8 А: 200 А/250 В - 10 000 А/125 В

## Держатели и основания предохранителей 6 x 32



Идентиф. номер  
Y098967P (монтаж на  
монтажную плату)



T210536J

Тип основания	Держатель Кат. номер	Держатель Идентиф. номер	Крышка Кат. номер	Крышка Идентиф. номер	Характеристики	Упак.
Держатели байонетного монтажа для панелей	MIPUP5-6L	T210536J	MIBN6PU5-6	Y210540J	Монтажное отверстие в панели (ø 13, длина 45 мм)	10
Безопасные держатели для панелей	MIPU5-6IP67L	A210542J	MIBN6PU5-63P67	E210546J	Монтажное отверстие в панели: 250В/16А IP67	10
Припаеваемые зажимы	MIMR6CIS	H210549P			Монтаж на монтажную плату – предохранитель 6x32	50
Привинчиваемые зажимы	MIMR6VI	K091480P			Монтаж на монтажную плату – предохранитель 6x32	50
Припаеваемые зажимы	MIMR5-6	Y098967P			Монтаж на монтажную плату – предохранитель 5x20/6x32	50